



BOMBA PERISTALTICA BP100 DOBLE 600 L/hora

Esta simple y cómoda bomba dosificadora sirve para impulsar Soluciones de diversas densidades, viscosidades y consistencias.

El sistema de bombeo peristáltico es un sistema confiable y ampliamente utilizado en distintas aplicaciones farmacéuticas y medicinales que no requiere mantenimiento y no contamina los líquidos transportados ya que estos no entran en contacto con la bomba.

Fue diseñada para ser pequeña, liviana y portátil requiriendo como fuente de alimentación de 220V ~ 50/60 Hz, presentando un consumo muy bajo de electricidad y utilizando un variador de frecuencia para el control de velocidad y volumen del motor trifásico.

Presenta la posibilidad de realizar la dosificación de las soluciones con variador de frecuencia de hasta 300 litros hora por manguera, llegando a 600 litros horas si es necesario con las dos mangueras.



- DOSIFICACIÓN CON VOLUMEN POR VARIADOR DE FRECUENCIA
- MANGUERA DE SILICONA DE 3/8 * 5/16 O SIMILAR
- 15 ML/VUELTA DE BOMBA
- PRESION 2 Kg.
- VACÍO 2 Kg.
- ALIMENTACIÓN 220 VOLTS
- SOLUCIONES ESTÉRILES O CORROSIVAS
- MOTOR DE ½ HP
- FÁCIL REEMPLAZO DE MANGUERA